

UP version v3.0 - Liste des actions au 19-05-2023

addclass ajoute une classe à un sélecteur CSS (body par défaut.) **addcodehead** ajoute du code libre dans le head. **addcsshead** ajoute du code ou fichier CSS dans le head. **addfilehead** Ajoute des fichiers JS ou CSS dans le head **addscript** ajoute du code ou un fichier JS ou JQuery **ajax_view** Affiche un bouton pour charger le contenu d'un article ou un fichier **anim_aos** affiche du contenu avec des animations sur scroll de page (librairie en pure JS) **attr** Ajoute des attributs à la première balise interne * **barcode** Création de code à barres à partir de la librairie TCPDF. **bbcode** Saisir du code HTML avec un éditeur WYSIWYG

bg_image Affiche une image en fond d'un bloc **bg_slideshow** Affiche une série d'images défilantes en fond du site ou d'un bloc **bg_video** Affiche une video locale ou youtube en fond de site ou dans un bloc **box** affiche une boîte avec un titre, sous-titre, image, contenu et action **cache_cleaner** Efface les fichiers du cache

cell affiche de 1 à 6 blocs enfants sur une même ligne **center** Centre tous les blocs enfants en supprimant les marges superflues **chart** Graphiques statistiques avec GoogleChart **chart_org** Affiche le graphe d'une organisation **clocks_gmt** Affiche une horloge analogique et/ou digitale avec l'heure d'un fuseau horaire

color retourne la valeur d'une couleur de la feuille de style de UP **corner** Affiche un texte sur ruban dans un angle **countdown** affiche un compte à rebours ou une horloge digitale **countdown_simple** Affiche un compte à rebours simple et facilement adaptable par CSS **counter** Ajoute un compteur avec préfix et suffix

csv2def Conversion d'un contenu au format CSV en liste de définition (DL/DT/DD) **csv2list** Conversion d'un contenu au format CSV en liste avec point de conduite

csv2table Conversion d'un contenu au format CSV en table **csv_info** Retourne la valeur brute d'un élément (ligne/colonne) d'un fichier CSV **data2list** Affiche le contenu d'un fichier JSON, XML ou CSV sous forme d'une liste * **data2table** Affiche le contenu d'un fichier JSON, XML ou CSV sous forme d'un tableau *

data_info Retourne des champs d'une source de données selon un template de mise en forme * **date** affiche une date **div** Facilite la saisie de blocs DIV avec un éditeur wysiwyg **donation** Formulaire de donation avec Paypal **facebook_timeline** affiche la timeline Facebook **faq** accordions très simple **field** Retourne la valeur d'un custom field pour le contenu courant **file** Force le téléchargement d'un fichier **file_download** Gestionnaire simple de téléchargements avec stats et protection par mot de passe **file_in_content** Utilise tous les fichiers d'un dossier pour construire un article **file_office_view** Affiche un fichier MS Office (word, excel, powerpoint) **file_view** Force le chargement d'un fichier pour l'afficher en brut **filter** affiche du contenu si toutes les conditions sont remplies **flexauto** une grille responsive sur plusieurs colonnes **flexbox** affiche des blocs enfants dans une grille FLEXBOX responsive **folder_list** retourne la liste mise en forme du contenu d'un dossier sur le serveur **form_select** liste déroulante d'options **gmap** affiche une carte google pour une adresse **googlefont** ajoute une police GoogleFont, ainsi qu'une classe pour l'utiliser **gotop** Affiche un bouton avec indicateur de position pour revenir en haut de page. **hr** affiche un trait horizontal avec une icône et/ou du texte **html** permet de créer une entité HTML (balise) avec classe(s), style et attribut sans passer en mode code **icon** uniformise l'appel des icônes. Evite de passer en mode code pour la saisie **iframe** introduire un iFrame responsive dans un article **image_compare** comparaison de 2 images par déplacement d'un volet

image_gallery Affiche une ou plusieurs images dans une lightbox **image_hover** Superpose un contenu HTML sur une image avec des effets lors du survol

image_logo Ajoute une image ou un texte sur une image **image_magnify** affiche un effet de loupe sur une image * **image_pannellum** Affiche un panorama 3D à partir d'une image equirectangular **image_random** Affiche aléatoirement une des images d'un dossier **image_rollover** Change l'image au survol

image_secure Affiche une image de manière à compliquer sa récupération **imagemap** une image cliquable et responsive **jcat_image** Affiche une image en rapport avec la catégorie de l'article courant **jcategories_by_tags** liste des catégories d'un mot-clé (tag) **jcategories_list** liste des catégories descendantes

jcontent_by_categories liste des articles d'une catégorie **jcontent_by_subcat** Les articles par catégories et sous-catégories **jcontent_by_tags** liste des catégories d'un mot-clé (tag) **jcontent_in_content** Affiche le contenu d'un article dans un autre **jcontent_info** Affiche des informations sur l'article courant

jcontent_list liste des articles d'une catégorie **jextensions_list** liste des extensions installées sur le site **jmenus_list** liste des menus **jmodules_list** liste des modules sur le site **kawa** Sert un café virtuel **lang** Choix du contenu selon la langue du visiteur **link** Affiche un lien vers une URL, un numéro de téléphone ou un mail

listup Personnaliser des listes simples et ordonnées **lorem** Affiche du texte aléatoire (enrichissement possible) **lorem_flickr** affiche une image aléatoire

lorem_unsplash affiche une image aléatoire **mapael** Affiche une carte vectorielle interactive **markdown** Affiche du contenu MARKDOWN provenant d'un fichier ou saisi entre les shortcodes **marquee** contenu HTML défilant horizontalement ou verticalement **masonry** Affiche des blocs dans une grille fluide et responsive

media_plyr affiche un lecteur video ou audio qui s'inscrit au maxima dans son bloc parent **media_vimeo** affiche une video Vimeo qui s'inscrit au maxima dans son bloc parent **media_youtube** affiche une video Youtube qui s'inscrit au maxima dans son bloc parent **meteo_concept** Retourne les prévisions météo pour à date donnée pour une ville FRANCAISE donnée **meteo_france** affiche le widget de Météo France **modal** Affiche du contenu dans une fenêtre modale (popup)

note Ajouter des commentaires visibles dans un éditeur WYSIWYG et pas sur le site **osmap** affiche une carte OpenStreetMap **page_search** Cherche un mot dans la page courante **pdf** Affiche un PDF dans le contenu ou génère un bouton pour l'afficher dans une fenêtre **pdf_gallery** Affiche une liste des PDF contenus dans un dossier **php** permet d'exécuter du code PHP dans un article. **php_error** Active les rapports d'erreurs PHP **popover** Affiche une grosse info-bulle lors d'un clic sur un élément. **popup** Ouvre un popup après un délai ou une position dans la page **printer** Ajoute un bouton pour proposer l'impression d'une partie de la page

qrcode Génère des QRcodes avec Google API **readmore** afficher/cacher un bloc HTML à l'aide d'un bouton 'lire la suite' **sameheight** égalise la hauteur des enfants directs du bloc (p ou div) **scroll_indicator** Affiche la position dans la page dans un cercle autour du curseur **scroller** Défilement vertical d'une liste d'éléments **site_stat** comptabilise le nombre d'appel de cette action et affiche le nombre de visite **sitemap** Création d'un fichier 'sitemap.xml' en racine du site

slider_owl bandeau défilant d'images ou de blocs HTML **slideshow_billboard** Slideshow responsive d'images avec légendes et liens **snowfall** Simule des chutes de neige ou autres ... **sound_hover** Joue un son au survol d'un élément ou d'un événement JS **span** Facilite la saisie d'un bloc inline SPAN avec un éditeur wysiwyg **sql** Requête SQL avec mise en forme et tri **tab** affiche du contenu dans des panneaux avec onglets en haut, à gauche ou à droite. **table_by_columns** tables responsives par empilement des lignes d'une colonne. **table_by_rows** tables responsives par empilement des colonnes par lignes. **table_fixe** tables responsives: ligne entete reste visible **table_flip** tables responsives par permutation lignes/colonnes **table_sort** Trier, filtrer et paginer une table **tabslide** ajoute des onglets pour ouvrir un panneau sur les bords de la fenêtre **text_fit** Ajuste un texte à son conteneur **text_typewriter** Afficher plusieurs phrases avec un effet machine à écrire

toc Sommaire automatique **tooltip** des info-bulles au survol d'un élément **treeview** Affiche une liste sous forme d'un arbre (treeview) **twitter_timeline** affiche la timeline Tweeter **upactionslist** Liste des UP actions avec infos et paramètres **upbtn_makefile** Création des fichiers HTML pour le plugin editors-xtd

upprefset Affiche la liste de tous les prefsets de UP pour le site **upscsscompiler** Compile tous les fichiers SCSS dans les dossiers des actions **upsearch** Recherche une action dans le contenu des articles et/ou modules (params) **website** Affiche un screenshot d'un site avec un lien. **website_preview** Affiche une prévisualisation du site au survol d'un lien

